

JIS G 3468 配管用溶接大径ステンレス鋼鋼管 重量表

JIS G 3468 表 6 抜粋

呼び径		外径	呼び厚さ スケジュール 5 S		呼び厚さ スケジュール 10 S		呼び厚さ スケジュール 20 S		呼び厚さ スケジュール 40	
A	B	mm	厚さ mm	単位質量 kg/m	厚さ mm	単位質量 kg/m	厚さ mm	単位質量 kg/m	厚さ mm	単位質量 kg/m
150	6	165.2	2.8	11.3 11.4	3.4	13.7 13.8	5.0	20.0 20.1	7.1	28.0 28.1
200	8	216.3	2.8	14.9 15.0	4.0	21.2 21.3	6.5	34.0 34.2	8.2	42.5 42.8
250	10	267.4	3.4	22.4 22.5	4.0	26.2 26.4	6.5	42.2 42.5	9.3	59.8 60.2
300	12	318.5	4.0	31.3 31.5	4.5	35.2 35.4	6.5	50.5 50.8	10.3	79.1 79.6
350	14	355.6	4.0	35.0 35.3	5.0	43.7 43.9	8.0	69.3 69.7	11.1	95.3 95.9
400	16	406.4	4.5	45.1 45.3	5.0	50.0 50.3	8.0	79.4 79.9	12.7	125 125
450	18	457.2	4.5	50.7 51.1	5.0	56.3 56.7	8.0	89.5 90.1	14.3	158 159
500	20	508.0	5.0	62.6 63.1	5.5	68.8 69.3	9.5	118 119	15.1	185 187
550	22	558.8	5.0	69.0 69.4	5.5	75.8 76.3	9.5	130 131	15.9	215 216
660	24	609.6	5.5	82.8 83.3	6.5	97.7 98.3	9.5	142 143	17.5	258 260
650	26	660.4	5.5	89.7 90.3	8.0	130 131	12.7	205 206	—	— —
700	28	711.2	5.5	96.7 97.3	8.0	140 141	12.7	221 222	—	— —
750	30	762.0	6.5	122 123	8.0	150 151	12.7	237 239	—	— —
800	32	812.8	—	— —	8.0	160 161	12.7	253 255	—	— —
850	34	863.6	—	— —	8.0	171 172	12.7	269 271	—	— —
900	36	914.4	—	— —	8.0	181 182	12.7	285 287	—	— —
1000	40	1016.0	—	— —	9.5	238 240	14.3	357 359	—	— —

単位質量欄 上段＝ SUS304、SUS304L、SUS321
下段＝ SUS316、SUS316L、SUS309S、SUS310S、SUS315J1、SUS317、SUS317L

基本質量 7.93g/cm³のもの
基本質量 7.98g/cm³のもの

板
sheet
P1-10

丸棒
Round Bar
P11-14

センタレス
Centerless
P15

アングル
Angle
P16-17

チャンネル
Channel
P18

フラットバー
Flat Bar
P19-22

六角棒
Hexagon Bar
P23

溶接管
Welding Pipe
P24-30

シームレス管
Seamless Pipe
P31-38

チタンの紹介
P39-46

板
Sheet
P47

丸棒
Round Bar
P48

溶接管
Welding Pipe
P49

参考資料
①
P51-55

参考資料
②
P56-57

参考資料
③
P58-62

参考資料
④
P63-65

参考資料
⑤
P66

参考資料
⑥
P67

参考資料
⑦
P68

参考資料
⑧
P69-71