




JIS B 2220/2239-2006 20K フランジ基準寸法




面座付さし込み溶接フランジ RF




スリップオン (A型) フランジ SORF



面座付ブラインドフランジ BDRF



ブラインドフランジ BF



面座付さし込み溶接フランジ RF

呼び圧力 20K フランジ 寸法表

(単位: mm)

呼び径 A	呼び 径 B	外径 D	内径 d	厚さ t	平面座		ハブの 径 小径側 a	全長 T	すみ肉 の半径 r	溶接部詳細			接合寸法			
					径 g	高さ f				S	m	a	ボルト 穴中心 円の径 C	ボルト 穴の径 h	ボルト の本数	ボルト の ねじの 呼び
10	⅜	90	17.8	14	46	1	—	—	—	—	—	—	65	15	4	M12
10	½	95	22.2	14	51	1	34	20	4	31	4	—	70	15	4	M12
20	¾	100	27.7	16	56	1	40	22	4	37	4	—	75	15	4	M12
25	1	125	34.5	16	67	1	48	24	4	44	4	—	90	19	4	M16
32	1¼	135	43.2	18	76	2	56	26	5	52	4	—	100	19	4	M16
40	1½	140	49.1	18	81	2	62	26	5	58	4	—	105	19	4	M16
50	2	155	61.1	18	96	2	76	26	5	70	4	—	120	19	8	M16
65	2½	175	77.1	20	116	2	100	30	5	94	6	20°	140	19	8	M16
80	3	200	90	22	132	2	113	34	6	107	6	20°	160	23	8	M20
100	4	225	115.4	24	160	2	138	36	6	132	6	20°	185	23	8	M20
125	5	270	141.2	26	195	2	—	—	—	—	—	—	225	25	8	M22
150	6	305	166.6	28	230	2	—	—	—	—	—	—	260	25	12	M22
200	8	350	218	30	275	2	—	—	—	—	—	—	305	25	12	M22
250	10	430	269.5	34	345	2	—	—	—	—	—	—	380	27	12	M24
300	12	480	321	36	395	3	—	—	—	—	—	—	430	27	16	M24