

ステンレス冷延鋼板 (JIS G4305)

比重：7.93

SUS304					仕上	コイル研磨 仕上				シート研磨 仕上	
厚さ (mm)		幅 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg/枚)	2B ●	HLSPV ◎	片#400SPV ☆	片#400SPH ★	BA ○	#400 研磨 可能範囲 ◇	パイブレーション 研磨 可能範囲 ◆
0.3	x	1000	x 2000	4.8	●					◇	
0.4	x	1000	x 2000	6.3	●					◇	
0.5	x	1000	x 2000	7.9	●	◎	☆	★		◇	
	x	1219	x 2438	11.8	●		☆	★		◇	
0.6	x	1000	x 2000	9.5	●	◎	☆	★		◇	
	x	1219	x 2438	14.1	●		☆	★		◇	
0.7	x	1000	x 2000	11.1	●		☆	★		◇	
	x	1219	x 2438	16.5	●					◇	
0.8	x	1000	x 2000	12.7	●	◎	☆	★	○	◇	
	x	1000	x 3000	19.0	●	◎	☆	★		◇	
	x	1219	x 2438	18.9	●	◎	☆	★	○	◇	
1	x	1000	x 2000	15.9	●	◎	☆	★	○	◇	◆
	x	1000	x 3000	23.8	●	◎	☆	★		◇	◆
	x	1219	x 2438	23.6	●	◎	☆	★	○	◇	◆
	x	1219	x 3048	29.5	●	◎				◇	◆
	x	1524	x 3048	36.8	●	◎				◇	◆
1.2	x	1000	x 2000	19.0	●	◎	☆	★	○	◇	◆
	x	1000	x 3000	28.5	●	◎	☆	★		◇	◆
	x	1219	x 2438	28.3	●	◎	☆	★	○	◇	◆
	x	1524	x 3048	44.2	●	◎				◇	◆
1.5	x	1000	x 2000	23.8	●	◎	☆	★	○	◇	◆
	x	1000	x 3000	35.7	●	◎	☆	★		◇	◆
	x	1219	x 2438	35.4	●	◎	☆	★	○	◇	◆
	x	1524	x 3048	55.3	●	◎				◇	◆
	x	1524	x 4000	72.5	●	◎				◇	◆
	x	1524	x 6096	110.5	●	◎				◇	◆
2	x	1000	x 2000	31.7	●	◎	☆	★		◇	◆
	x	1000	x 3000	47.6	●	◎	☆	★		◇	◆
	x	1219	x 2438	47.1	●	◎	☆	★		◇	◆
	x	1219	x 3048	58.9	●	◎				◇	◆
	x	1524	x 3048	73.7	●	◎				◇	◆
	x	1524	x 4000	96.7	●	◎				◇	◆
	x	1524	x 6096	147.3	●	◎				◇	◆
2.5	x	1000	x 2000	39.7	●		☆	★		◇	◆
	x	1219	x 2438	58.9	●		☆	★		◇	◆
	x	1524	x 3048	92.1	●		☆	★		◇	◆
	x	1524	x 4000	120.9	●					◇	◆
	x	1524	x 6096	184.2	●					◇	◆
3	x	1000	x 2000	47.6	●	◎	☆	★		◇	◆
	x	1000	x 3000	71.4	●		☆	★		◇	◆
	x	1219	x 2438	70.7	●	◎	☆	★		◇	◆
	x	1524	x 3048	110.5	●	◎	☆	★		◇	◆
	x	1524	x 4000	145.0	●					◇	◆
	x	1524	x 6096	221.0	●					◇	◆
4	x	1000	x 2000	63.4	●					◇	◆
	x	1219	x 2438	94.3	●					◇	◆
	x	1524	x 3048	147.3	●					◇	◆
	x	1524	x 4000	193.4	●					◇	◆
	x	1524	x 6096	294.7	●					◇	◆

板 sheet P1-10
丸棒 Round Bar P11-14
センターレス Centerless P15
アングル Angle P16-17
チャンネル Channel P18
フラットバー Flat Bar P19-22
六角棒 Hexagon Bar P23
溶接管 Welding Pipe P24-30
シームレス管 Seamless Pipe P31-38
チタンの紹介 P39-46
板 Sheet P47
丸棒 Round Bar P48
溶接管 Welding Pipe P49
参考資料 ① P51-55
参考資料 ② P56-57
参考資料 ③ P58-62
参考資料 ④ P63-65
参考資料 ⑤ P66
参考資料 ⑥ P67
参考資料 ⑦ P68
参考資料 ⑧ P69-71

ステンレス冷延鋼板（JIS G4305）

比重：7.93

SUS304						仕上	コイル研磨 仕上				シート研磨 仕上	
厚さ (mm)		幅 (mm)		長さ (mm)	質量 (kg/ 枚)	2B ●	HLSPV ◎	片 #400SPV ☆	片 #400SPH ★	BA ○	#400 研磨 可能範囲 ◇	パイプレーション 研磨 可能範囲 ◆
5	x	1000	x	2000	79.3	●					◇	◆
	x	1219	x	2438	117.8	●					◇	◆
	x	1524	x	3048	184.2	●					◇	◆
	x	1524	x	4000	241.7	●					◇	◆
	x	1524	x	6096	368.4	●					◇	◆
6	x	1000	x	2000	95.2	●					◇	◆
	x	1219	x	2438	141.4	●					◇	◆
	x	1524	x	3048	221.0	●					◇	◆
	x	1524	x	4000	290.0	●					◇	◆
	x	1524	x	6096	442.0	●					◇	◆

ステンレス冷延鋼板 (JIS G4305)

比重：7.7

SUS430					仕上	コイル研磨 仕上		シート研磨 仕上	
厚さ (mm)		幅 (mm)		長さ (mm)	質量 (kg/ 枚)	2B ●	HLSPV ◎	BA ○	#400 研磨 可能範囲 ◇ パイブレーション 研磨 可能範囲 ◆
0.3	x	1000	x	2000	4.6	●			◇
0.4	x	1000	x	2000	6.2	●			◇
0.5	x	1000	x	2000	7.7	●			◇
0.6	x	1000	x	2000	9.2	●			◇
	x	1219	x	2438	13.7	●			◇
0.7	x	1000	x	2000	10.8	●			◇
0.8	x	1000	x	2000	12.3	●	◎	○	◇ ◆
	x	1219	x	2438	18.3	●		○	◇ ◆
1	x	1000	x	2000	15.4	●	◎	○	◇ ◆
	x	1000	x	3000	23.1	●			◇ ◆
	x	1219	x	2438	22.9	●		○	◇ ◆
1.2	x	1000	x	2000	18.5	●	◎	○	◇ ◆
	x	1219	x	2438	27.5	●		○	◇ ◆
1.5	x	1000	x	2000	23.1	●	◎	○	◇ ◆
	x	1000	x	3000	34.7	●			◇ ◆
	x	1219	x	2438	34.3	●		○	◇ ◆
2	x	1000	x	2000	30.8	●	◎	○	◇ ◆
	x	1219	x	2438	45.8	●		○	◇ ◆
2.5	x	1000	x	2000	38.5	●			◇ ◆
3	x	1000	x	2000	46.2	●			◇ ◆
	x	1219	x	2438	68.7	●			◇ ◆

板 sheet P1-10
丸棒 Round Bar P11-14
センターレス Centerless P15
アングル Angle P16-17
チャンネル Channel P18
フラットバー Flat Bar P19-22
六角棒 Hexagon Bar P23
溶接管 Welding Pipe P24-30
シームレス管 Seamless Pipe P31-38
チタンの紹介 P39-46
板 Sheet P47
丸棒 Round Bar P48
溶接管 Welding Pipe P49
参考資料 ① P51-55
参考資料 ② P56-57
参考資料 ③ P58-62
参考資料 ④ P63-65
参考資料 ⑤ P66
参考資料 ⑥ P67
参考資料 ⑦ P68
参考資料 ⑧ P69-71

ステンレス冷延鋼板（JIS G4305）

SUS316

厚さ (mm)		幅 (mm)		長さ (mm)		質量 (kg/ 枚)	仕上
0.5	x	1000	x	2000		8.0	2B
0.6	x	1000	x	2000		9.6	2B
0.8	x	1000	x	2000		12.8	2B
1	x	1000	x	2000		16.0	2B
	x	1219	x	2438		23.7	2B
1.2	x	1000	x	2000		19.2	2B
	x	1219	x	2438		28.5	2B
1.5	x	1000	x	2000		23.9	2B
	x	1219	x	2438		35.6	2B
2	x	1000	x	2000		31.9	2B
	x	1219	x	2438		47.4	2B
3	x	1000	x	2000		47.9	2B
	x	1219	x	2438		71.1	2B
	x	1524	x	3048		111.2	2B
4	x	1000	x	2000		63.8	2B
	x	1219	x	2438		94.9	2B
	x	1524	x	3048		148.3	2B
5	x	1000	x	2000		79.8	2B
	x	1219	x	2438		118.6	2B
	x	1524	x	3048		185.3	2B
6	x	1000	x	2000		95.8	2B
	x	1219	x	2438		142.3	2B
	x	1524	x	3048		222.4	2B

SUS316L

比重：7.98

厚さ (mm)		幅 (mm)		長さ (mm)	質量 (kg/ 枚)	仕上
0.8	x	1000	x	2000	12.8	2B
1	x	1000	x	2000	16.0	2B
	x	1219	x	2438	23.7	2B
1.2	x	1000	x	2000	19.2	2B
	x	1219	x	2438	28.5	2B
1.5	x	1000	x	2000	23.9	2B
	x	1219	x	2438	35.6	2B
2	x	1000	x	2000	31.9	2B
	x	1219	x	2438	47.4	2B
3	x	1000	x	2000	47.9	2B
	x	1219	x	2438	71.1	2B
	x	1524	x	3048	111.2	2B
4	x	1000	x	2000	63.8	2B
	x	1219	x	2438	94.9	2B
	x	1524	x	3048	148.3	2B
5	x	1000	x	2000	79.8	2B
	x	1219	x	2438	118.6	2B
	x	1524	x	3048	185.3	2B
6	x	1000	x	2000	95.8	2B
	x	1219	x	2438	142.3	2B
	x	1524	x	3048	222.4	2B

ステンレス冷延鋼板 (JIS G4305)

SUS304L

比重：7.93

厚さ (mm)		幅 (mm)		長さ (mm)	質量 (kg/枚)	仕上
0.8	x	1000	x	2000	12.7	2B
1	x	1000	x	2000	15.9	2B
	x	1219	x	2438	23.6	2B
1.2	x	1000	x	2000	19.0	2B
	x	1219	x	2438	28.3	2B
1.5	x	1000	x	2000	23.8	2B
	x	1219	x	2438	35.4	2B
2	x	1000	x	2000	31.7	2B
	x	1219	x	2438	47.1	2B
3	x	1000	x	2000	47.6	2B
	x	1219	x	2438	70.7	2B

SUS310S

比重：7.98

厚さ (mm)		幅 (mm)		長さ (mm)	質量 (kg/枚)	仕上
0.8	x	1000	x	2000	12.8	2B
1	x	1000	x	2000	16.0	2B
	x	1219	x	2438	23.7	2B
1.2	x	1000	x	2000	19.2	2B
	x	1219	x	2438	28.5	2B
1.5	x	1000	x	2000	23.9	2B
	x	1219	x	2438	35.6	2B
2	x	1000	x	2000	31.9	2B
	x	1219	x	2438	47.4	2B
3	x	1000	x	2000	47.9	2B
	x	1219	x	2438	71.1	2B